

## Luftfilter LVGlas ePM2,5 – 55%

Våra påsfilter "LVGlas" i filterklass ePM2,5-55% är tillverkade i glasfiber av högsta kvalitet.

Filterfickorna har en optimal design med koniska påsar. Både invändigt och utvändigt för låga tryckfall.

Detta är vår premiumprodukt med hög stofthållande kapacitet, lång livslängd, denna filterklass installeras som tilluftsfilter i system där utomhusluftens föroreningsnivå är låg eller, vid högre föroreningsnivå som förfilter i tilluftssystem samt i återluften för att klara nedsmutsning av komponenter i systemet (det krävs dock minst ePM1 50%) om miljön i rummet ska påverkas till det bättre) och som frånluftsfilter.



Media :	Microglas
Ram :	Stål, Plast eller Trä
Rek. Sluttryckfall:	250 Pa
Max. Sluttryckfall:	450 Pa
Filterklass Enl. ISO 16890:	ePM2,5-55%
Filterklass Enl. EN779-2012:	M6

Samtliga filter packas i miljövänligt emballage om 2 st filter i varje kartong med bärhandtag.

I varje kartong medlevereras tätningslist för användning vid flera filter på rad.

Som tillval kan även ett "byteskit" erbjudas som innehåller en plastpåse, en andningsmask och engångshandske.

Utöver våra standardstorlekar såsom helmodul etc. kan vi tillverka dessa filter i alla dimensioner som finns på marknaden. Vänligen ange B x H x D för stående påsar.

Modellnamn / Benämning	Artikelnamn/nr	Nominellt flöde (m <sup>3</sup> /s)	Filterings- yta (m <sup>2</sup> )	Dimension (mm)			Antal- påsar	Filterklass	Tryckfall (Pa)
GM 2,5/55 592x592x635-10	6297	3400	8,0	592	592	635	10	ePM2,5-55%	70
GM 2,5/55 490x592x635-8	9614	2700	6,4	490	592	635	8	ePM2,5-55%	70
GM 2,5/55 287x592x635-5	6299	1700	4,0	287	592	635	5	ePM2,5-55%	70
GM 2,5/55 592x490x635-10	9884	2700	6,7	592	490	635	10	ePM2,5-55%	70
GM 2,5/55 592x287x635-10	6298	1700	4,1	592	287	635	10	ePM2,5-55%	70
GM 2,5/55 592x592x500-10	8779	3400	6,3	592	592	500	10	ePM2,5-55%	78
GM 2,5/55 490x592x500-8	15762	2700	5,0	490	592	500	8	ePM2,5-55%	78
GM 2,5/55 287x592x500-5	8769	1700	3,1	287	592	500	5	ePM2,5-55%	78
GM 2,5/55 592x490x500-10	10692	2700	5,3	592	490	500	10	ePM2,5-55%	78
GM 2,5/55 592x287x500-10	8768	1700	3,2	592	287	500	10	ePM2,5-55%	78

**LVGLAS - Premiumfilter i microglas. P-Märkta av RISE Research Institutes of Sweden**

Vi förbehåller oss rätten till ändringar, Utgåva 1, 2018-12-05