

Luftfilter LVpleat MP

Våra LVpleat MP (Minipleat) är tillverkade med glasfiber/syntet av högsta kvalitet.

Filterna tillverkas som standard med fukttålig hårdpapp (MPK) som alternativt kan vi erbjuda ram i både plast (MPP) och plåt (MPM). Kompakt design och helt brännbara.

Filterna inom respektive filterklass har låga tryckfall och hög avskiljningsgrad.

Filterna installeras som förfilter eller huvudfilter i ventilationssystem samt olika industriella användningsområden.



Utförande : Tätveckat media med smältlimsseparatorer

Ram : Fuktskyddad hårdpapp, Plast eller stål

Storlekar : Standard tjocklek 25 mm, 48 mm, 96 mm samt 130 mm

Filterklass Enl. ISO 16890:	Filterklass Enl. EN779-2012:
Coarse 90 %	M5
ePM10 – 60 %	M6
ePM1 – 55 %	F7
ePM1 – 70 %	F8
ePM1 – 80 %	F9

Samtliga filter packas i miljövänligt emballage med bärhandtag.

I varje kartong medlevereras tätningslist för användning vid flera filter på rad.

Som tillval kan även ett "byteskit" erbjudas som innehåller en plastpåse, en andningsmask och engångshandske.

Utöver våra standardstorlekar kan vi tillverka dessa filter i alla dimensioner som finns på marknaden. Vänligen ange B x H x D för stående veck.

Modellnamn / Benämning	Artikelnamn/nr	Nominellt flöde (m ³ /s)	Dimension (mm)			Filterklass	Tryckfall (Pa)
			B	H	D		
MPK 1/55 592x592x48	7577	1800	592	592	48	ePM1-55%	70
MPK 1/55 592x592x96	7578	3000	592	592	96	ePM1-55%	95
MPK 1/55 287x592x48	8243	900	287	592	48	ePM1-55%	70
MPK 1/55 287x592x96	15119	1500	287	592	96	ePM1-55%	95